



H4 - PIAZZOLE GIOCHI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	riporto Euro				1 455,04	
4 A.P.3C	Per dimensioni cm. 6/8 x 20 x 100					
	44,00	44,000				
	ml.	44,000	17,00		748,00	
5 16	<p><b>H.01.07 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA</b>                      Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggotamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezione del materiale fino e privo di sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costo di trasporto del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tuba maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, la sistemazione del terreno di risulta nell'ambito del cantiere per il suo riutilizzo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.</p>					
6 17	<p>H.01.07.a                      per la fascia con profondità fino a m 1.50, da quota sbancamento</p>					
	plinti per ancoraggio strutture giochi					
	18x0,40x0,40x0,60	1,728				
	mc.	1,728	14,22		24,57	
7 A.P.19	<p>Conglomerato cementizio armato.                      Fornitura e getto di calcestruzzo armato per fondazioni, comprese casseforme, armature FeB44k consistenti in una rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20, resistenza caratteristica Rbk280 kg/cmq, ogni onere compreso.</p>					
	plinti per ancoraggio strutture giochi					
	18x0,40x0,40x0,40	1,152				
	mc.	1,152	180,00		207,36	
8 A.P.41	<p>Strutture ludiche                      Fornitura e posa in opera strutture per giochi vari da installare nelle relative piazzole, in conformità alla legislazione vigente UNI EN 1176-1177 e garanzia per anni 2 (come da normativa di legge), compreso fissaggio ai</p>					
a riportare Euro					2 434,97	

H4 - PIAZZOLE GIOCHI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	riporto Euro				2 434	97
	plinti interrati, conteggiati a parte, accompagnati dei relativi certificati di omologazione e corretta posa in opera ed ogni altro onere per completare l'opera. Il tutto con riferimento alle rappresentazioni e descrizioni contenute nell'elaborato H "PIAZZOLE GIOCHI".					
9 A.P.41A	Altalena doppia Altalena Metal - Un seggiolino a gabbia e un seggiolino a tavoletta - Struttura composta da 2 pali verticali in acciaio galvanizzato e verniciato diam. 125 mm e trave orizzontale in acciaio galvanizzato. Il sistema di rotazione è in inox ed è montato su cuscinetti a sfera, le catene sono in acciaio inox a piccolo maglie.  Età Uso: 2+ Area: 19,5 mq HCL: 1,2000 m	1	1,000			
	cad.	1,000	2 170,00		2 170	00
10 A.P.41Q	Gioco a molla "Frelon" composto da un doppio pannello in HPL spessore 13 mm color arancio a forma di elicottero, con rotore di coda e carrello di atterraggio in tubolari inox. La seduta è realizzata in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, la molla è in acciaio 35SCD6, le impugnature e le staffe per i piedi sono in poliammide. Tutti gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 1,22 x 0,43 x 0,94 m  Età Uso: 2-8 Area: 8 mq HCL: 0,46 m	1	1,000			
	cad.	1,000	1 435,00		1 435	00
11 A.P.41R	Gioco a molla "La Vespa - Dolce Vita" predisposto per ancoraggio su terreno	1	1,000			
	cad.	1,000	1 129,00		1 129	00
12 A.P.41S	Giostra accessibile "GiroSpeed" composta da una piattaforma di forma circolare in HPL strutturato e antiscivolo di spessore 12,5 mm Ø 1,5 m, posta ad un'altezza di 43 cm da terra. Sulla piattaforma si trovano tre grandi sostegni in tubolari in inox diam. 40 mm. Tutti gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 1,5 x 1,5 x 0,78 m  Età Uso: 3+ Area: 25 mq HCL: 1 m	1	1,000			
	cad.	1,000	3 379,00		3 379	00
13 A.P.41U	Stazione Fitness Resistenza composta da: 1 piattaforma centrale, 1 vogatore, 1 arco, 2 sbarre fisse, 1 sbarra di sospensione. Tutti i montanti sono in acciaio galvanizzato laccato di diametro 125 mm. con rifinitura effetto granito, in due toni di grigio, con piccoli rilievi che nascondono eventuali graffi, la trave curva è in lamellare incollato, lunga mt 3,20 e di sezione 200 x 95 mm. La parte superiore dei montanti è protetta da un cappuccio in poliammide di colore arancione. I tubi sono in acciaio inossidabile. Esso garantisce longevità e piacere estetico al gioco nel corso degli anni. I pezzi di giunzione sono stampati in poliammide caricata, sono atossici ed ignifughi, resistenti agli urti e ai raggi ultravioletti; assicurano robustezza del gioco e resistenza contro gli atti di vandalismo. Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile sono protetti da capsule					
a riportare Euro					10 547	97

H4 - PIAZZOLE GIOCHI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	<i>riporto Euro</i>				10 547,97	
	<i>antivandalismo in poliammide. Un pannello segnaletico è abbinato a tutte le attività proposte, riporta le seguenti informazioni: stimolazione cardiaca, tipo di movimento da compiere, difficoltà dell'esercizio secondo la durata o la ripetizione.</i>					
	<i>Età Uso: 10+ Area: 60,5 mq HCL: 2,5000 m</i>					
	1	1,000				
	<b>cad.</b>	<b>1,000</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	
14 A.P.41V	Cestini					
	8	8,000				
	<b>cad.</b>	<b>8,000</b>	<b>226,00</b>		<b>1 808,00</b>	
15 A.P.41N	Portabici per 6 posti					
	7	7,000				
	<b>cad.</b>	<b>7,000</b>	<b>150,00</b>		<b>1 050,00</b>	
16 A.P.41O	Distributori sacchetti per deiezioni canine					
	8	8,000				
	<b>cad.</b>	<b>8,000</b>	<b>220,00</b>		<b>1 760,00</b>	
17 A.P.49	<i>Fontana: fornitura e posa in opera di fontana costituita da un elemento in acciaio di forma quadra, zincato e verniciato a polveri ed acciaio inox, dotata di due rubinetti: uno per le persone ed uno per i cani; altezza ml. 1,21. Compreso trasporto, blocco in calcestruzzo sottostante di adeguate dimensioni, collegamento al tronco della tubazione dell'acquedotto già predisposto ed ogni altro onere per l'opera funzionante.</i>					
	3	3,000				
	<b>cad.</b>	<b>3,000</b>	<b>2 515,00</b>		<b>7 545,00</b>	
18 A.P.50	<i>Casa dell'acqua: fornitura e posa in opera di distributore di acqua potabile denominato " Casa dell'acqua" della ditta "Proacqua Group S.r.l." di Rovereto (Tn), od altra ditta prescelta. Il distributore è costituito da un telaio portante in acciaio con doppio trattamento di verniciatura, tettoia in policarbonato alveolare sostenuto da un telaio in acciaio, per la protezione della macchina e delle persone utenti. Nella struttura esiste un vano principale per contenere l'impianto di filtrazione e refrigeratore, accessibile da un portellone apribile per la manutenzione. Capacità produttiva: - erogazione nominale 6 lt/minuto; - capacità di raffreddamento a 5° C di 3 lt/min.; - riserva di ghiaccio 10 kg. Le caratteristiche sopra riportate devono essere modificabili in base alle eventuali richieste comunali. Il tipo di struttura proposto è uguale a quelle esistenti nel Comune di Spinea, altri tipi di strutture devono avere le stesse caratteristiche complessive, essere compatibili con quelle esistenti sulla modalità di prelievo con tessera ed essere approvate dall'ufficio preposto del Comune di Spinea. Nel prezzo sono compresi: il trasporto, l'esecuzione del basamento in calcestruzzo armato secondo le indicazioni della ditta fornitrice, i collegamenti con la conduttura dell'acquedotto e cavo elettrico, predisposti con i lavori della lottizzazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e</i>					
<b>a riportare Euro</b>					<b>31 710,97</b>	

H4 - PIAZZOLE GIOCHI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	riporto Euro				31 710	97
	funzionante. 1	1,000				
	cad.	1,000	23 500,00		23 500	00
19 A.P.51	<i>Panchine: fornitura e posa in opera di panchine prefabbricate in granito ricostruito della ditta METALCO STILE di Castelminio di Resana (Tv); levigate e trattate con vernici satinare opache sulle sedute e schienali; compreso trasporto, preparazione del piano di posa, loro posizionamento secondo indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per completare l'opera.</i>					
20 A.P.51A	MAKATITE panchine con schienale, lunghezza cm. 200					
	2x6	12 000				
	cad.	12,000	1 574,00		18 888	00
21 A.P.51B	ANASTASIO panca monolitica senza schienale, lunghezza cm. 200					
	6	6 000				
	cad.	6,000	1 140,00		6 840	00
22 A.P.52	Giochi per ragazzi					
23 A.P.52A	Canestro completo basket - Pannello in fibra di vetro armata con cesto rinforzato, ancorato al suolo con blocchetti di cemento.					
	1	1,000				
	cad.	1,000	2 045,00		2 045	00
24 A.P.52B	<i>Gioco Multifunzione "IXO" composto da 1 pertica, 1 grande arcata con altezza massima dell'arco a 2,4 m da terra, 1 torre scoperta h. 1,84 m con piattaforma oscillante collegata con catene in inox a 3 montanti, 1 gioco di rotazione Gyrosat, 1 rete di arrampicata inclinata, 1 scivolo Speed composto da due tubolari in inox paralleli. I montanti sono in acciaio galvanizzato verniciato diam. 125 mm, i tubolari sono in acciaio inox diam. 40 mm, le piattaforme sono in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm e le corde sono realizzate con trefoli in acciaio ricoperti da polipropilene. Gli elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile protetti da capsule antivanandalismo in poliammide. Dim: 7.92 x 4.98 x 3 m  Età Uso: 6+ Area: 64,5 mq HCL: 2,4000 m</i>					
	1	1,000				
	cad.	1,000	13 456,00		13 456	00
25 A.P.52C	Tavolo ping-pong - Dimensioni regolamentari - Piano di gioco realizzato in HPL. Rete in tela di alluminio perforata. Piedi tubolari in acciaio zincato. Da posare su pedana in cemento.					
	1	1,000				
<i>a riportare Euro</i>					96 439	97

H4 - PIAZZOLE GIOCHI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	riporto Euro				96 439	97
	cad.	1,000	3 920,00		3 920	00
26 A.P.52D	La rete da pallavolo misura 9 metri di lunghezza per 1 metro di altezza. La parte superiore è realizzata con una fascia bianca in PVC. La rete è tesa mediante un sistema di regolazione integrato ed è dotata di un cordone di tensionamento nella parte inferiore. Per l'installazione della rete si utilizzano dei pali alti, collocati all'esterno della superficie di gioco.					
	1	1,000				
	cad.	1,000	1 545,00		1 545	00
27 A.P.42	Pavimentazione antitrauma Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma per esterno, costituita da pannelli drenanti in granuli di gomma riciclata deferrizzata e miscelata con resina isocianatica. Pannelli posati su sottofondo in misto stabilizzato, conteggiato a parte, collegati tra loro mediante bordatura, uniforme, a coda di rondine e dentatura non superiore a 10 cm. Colorazione pannelli a scelta della D.L. tra i colori standard: rosso mattone - verde - grigio; spessori come da progetto. Materiale accompagnato dalle certificazioni di "atossicità" e di garanzia di durabilità per anni 2 (come da normativa di legge). Compreso taglio dei pannelli, adattamento alla pavimentazione e conformazione delle piazzole, sfrido ed ogni altro onere per completare l'opera.					
28 A.P.42B	per lo spessore di cm. 4,50					
	18,00	18,000				
	mq.	18,000	82,20		1 479	60
29 A.P.42C	per lo spessore di cm. 2,00					
	152,00	152,000				
	mq.	152,000	46,72		7 101	44
30 A.P.6	Fornitura e stesa di ghiaio (non spezzato) per aree giochi adulti e ragazzi, compresa livellazione e lieve costipazione.					
	(90,00+87,00)x0,20	35,400				
	mc.	35,400	37,50		1 327	50
31 A.P.2	Misto stabilizzato macinato: Fornitura e stesa in opera di misto macinato stabilizzato composto da più materiali riciclati provenienti da demolizioni di fabbricati e manufatti edili, vagliati secondo richiesta della D.L., per la carreggiata stradale, per la pista ciclabile e marciapiedi, pezzatura da mm. 0 a 15, spessore medio 10 cm, proveniente da impianti di riciclaggio autorizzati ed accompagnato da certificazione sull'assenza di materiali inquinanti. Compresa la cilindratura con vibrocompressore, sagomatura delle pendenze secondo indicazioni della D.L., la preparazione del piano di posa adeguatamente compattato, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (misura in opera dello spessore del materiale compattato).-					
	zone giochi per ragazzi ed adulti					
	(90,00+44,00+87,00)x0,20	44,200				
a riportare Euro					111 813	51

H4 - PIAZZOLE GIOCHI - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PIANO NORMA N. 16A

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.		IMPORTO	
			Euro		Euro	
	riporto Euro				111 813,51	
	<b>mc.</b>	<b>44,200</b>		<b>31,00</b>	<b>1 370,20</b>	
32 71	<p><b>F.13.10 - BINDER TIPO "B"</b>                      Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ) , avente granulometria di mm 0-20 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio al 4,50%, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.                      L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato ( fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento e con riferimento alle note di progettazione del pacchetto stradale riportate nel capitolato speciale d'appalto.</p>					
33 72	<p><b>F.13.10.a</b>                      dello spessore compreso di 50 mm</p>					
	<p>zona giochi ragazzi</p> <p>44,00</p>	44,000				
	<b>mq.</b>	<b>44,000</b>		<b>5,80</b>	<b>255,20</b>	
34 81	<p><b>F.13.11 - STRATO UNICO TIPO "E"</b>                      Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo E ) , avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio al 5,50%, compreso sollevamento in quota finita delle campane delle serraginesche dell'acquedotto, la formazione di rialzi, limitatori di velocità ed asfalto stampato colorato in corrispondenza degli attraversamenti pedonali secondo indicazioni dei disegni, spruzzatura finale di emulsione bituminosa e spargimento di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio prevista alla voce precedente.</p>					
35 85	<p><b>F.13.11.d</b>                      dello spessore compreso di mm. 30</p>					
	<p>zona giochi ragazzi</p> <p>44,00</p>	44,000				
	<b>mq.</b>	<b>44,000</b>		<b>4,23</b>	<b>186,12</b>	
<b>TOTALE COMPUTO METRICO</b>				<b>Euro</b>	<b>113 625,03</b>	

Spinea, 15/11/2016